

TECHNIKAI ADATLAP

Emblem Solvent Value Blue Back Paper (SOVBB)

Gyártó: Dataplot

Matt nyomtatási felülettel rendelkező kékhátú papír óriásplakátok kivitelezéséhez. A kékhátú papír egyik lényeges tulajdonsága, hogy fedi az alatta lévő nyomatot, így a már felragasztott anyagot nem kell minden alkalommal eltávolítani egy-egy új kampány esetén!

Nyomtatás után legalább 10 órát hagyjuk száradni a nyomatot. Felragasztás előtt áztassuk át vízzel és a felragasztásig ne hagyjuk kiszáradni. A használandó ragasztót teszteljük az alkalmazás előtt, a táblára és ne a nyomatra vigyük fel, és vigyázzunk arra, hogy a nyomtatott oldalra egyáltalán ne kerüljön belőle!

Az anyagot alapvetően digitális oldószeres nyomtatáshoz fejlesztették, de használható szitázáshoz is, amennyiben a festék oldószer alapú.

Hűvös, száraz helyen kell tárolni, por és pára mentes környezetben és a közvetlen napfénytől is óvni kell. Az optimális nyomtatási eredmények érdekében az anyaghoz csak pamutkesztyűvel nyúlunk és védjük felületét a szennyeződéstől. A maximum polcidő 1 év.

Tulajdonságok	Érték
Alapanyag	Vízálló papír
Vastagság	130 my
Súly	115g/m ²
Felület	Matt/Selyemfényű
Méretváltozás	kb. 0,5 % (hosszában) kb. 2,0 % (keresztben)

Tekercsméreték:

A tekercsek **100 méter**esek, 3 hüvelykes (76 mm) dudára vannak tekercselve az alábbiak szélességekben:

106,7 / 137,2 cm: A nyomtatható oldallal kifelé, fóliába és kartondobozba csomagolva.