

TECHNIKAI ADATLAP

Emblem Solvent Blue Back Pro2 (SOBBPRO2)

Gyártó: Dataplot

Matt nyomtatási felülettel rendelkező kékhátú papír kültéri óriásplakátok kivitelezéséhez. A kékhátú papír egyik lényeges tulajdonsága, hogy fedi az alatta lévő nyomatot, így a már felragasztott anyagot nem kell minden alkalommal eltávolítani egy-egy új kampány esetén!

Nyomtatás után legalább 10 órát hagyjuk száradni a nyomatot. Felragasztás előtt áztassuk át vízzel a nyomatot és a felragasztásig ne hagyjuk kiszáradni! Az optimális tapadás érdekében a ragasztót ne a nyomatra, hanem a táblára kenjük. A használandó ragasztót teszteljük az alkalmazás előtt és vigyázzunk, hogy az a nyomtatott oldalra ne kerüljön!

Az anyagot alapvetően digitális oldószeres nyomtatáshoz fejlesztették, solvent és eco-solvent festékekhez egyaránt, de használható szitázáshoz is, amennyiben a festék oldószer alapú.

Hűvös, száraz helyen kell tárolni, por és pára mentes környezetben és a közvetlen napfénytől is óvni kell. Az optimális nyomtatási eredmények érdekében az anyaghoz csak pamutkesztyűvel nyúlunk és védjük felületét a szennyeződéstől. A maximum polcidő 1 év.

Tulajdonságok	Érték
Alapanyag	Vízálló papír
Súly	120 g/m ²
Felület	Matt
Átlátszatlanság	>98%
Méretváltozás	kb. 0,5 % (hosszában) kb. 3,5 % (keresztben)
Feldolgozási hőmérséklet	+10°C - +30°C

Tekercsméretek:

A tekercsek **50 méter**esek, 3 hüvelykes (76 mm) dudára vannak tekercselve az alábbiak szélességeiben:

76,2 / 137,2 / 160 cm: A nyomtatható oldallal kifelé, fóliába és kartondobozba csomagolva.