

imagePROGRAF iPF6450 adatlap

TECHNOLÓGIA

Nyomató típusa	12 színű – 609,6 mm (24")
Nyomatási technológia	Canon Inkjet on Demand 6 színű, integrált típus (2 nyomatófej, nyomatófejenként 6 chip)
Fúvókák száma	Összesen: 30 720 – BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B: színenként 2560 fúvóka 6 színhez 2 nyomatófejen
Nyomatási felbontás	2400×1200 dpi
Fúvóka pontsűrűsége	1200×2 a nem szóró fúvókák észlelésével és kompenzálásával
Vonalpontosság	±0,1 % vagy kevesebb
Tintacseppek mérete	4 pikoliter színenként
Tintakapacitás	Csomagban lévő induló tinta: 90 ml Értékesített tinta: 130 ml és 300 ml
Tintatípus	LUCIA EX 12 színű pigmenttinta: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64 bites), Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x
Nyomatónyelvek	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Szabványos csatlakozófelületek	Nagy sebességű USB 2.0 10/100/1000Base-T/TX Ethernet

NYOMTATÁS SEBESSÉGE

Nyomatás sebessége (A1 méretű tekercs, normál papír)	1,2 perc (Gyors üzemmód) 2,1 perc (Normál üzemmód)
Nyomatás sebessége (A1 méretű tekercs, bevonatos papír)	2,2 perc (Normál üzemmód) 4,0 (Kiváló minőségű üzemmód)
Nyomatás sebessége (A1 méretű tekercs, fotópapír)	3,7 perc (Normál üzemmód) 5,0 (Kiváló minőségű üzemmód)

MEMÓRIA

Puffer RAM	384 MB
Merevlemez	250 GB

PAPÍRKEZELÉS

Nyomathordozó szélesség	Tekercses papír és kézi adagolás felülről: 203,2–610 mm, Kézi adagolás előlről: 250–610 mm/csak POP karton: A2, A1
Nyomathordozó vastagság	Tekercses papír: 0,07–0,8 mm, Méretre vágott hordozók: kézi adagolás felülről: 0,07–0,8 mm, Kézi adagolás előlről: 0,5–1,5 mm
Legkisebb nyomtatható hossz	Tekercses papír: 203,2 mm, Kézi adagolás felülről: 279,4 mm, Kézi adagolás előlről: 350 mm
Maximális nyomtatható hossz	10" (254 mm), B4 (257 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)
Hordozótekercs maximális átmérője	150,0 mm
Papíradagolási módszer	Tekercses papír: egy tekercs (felső betöltés [elülső kezelés lehetséges], elülső kiadás), Méretre vágott hordozók: 1 lapos elülső betöltés és elülső kiadás, felső betöltés és elülső kiadás
Hordozóadagolási kapacitás	Kézi adagolás: 1 lap, Tekercsadagoló: 1 tekercs
Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)	10" (254 mm), B4 (257 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)

imagePROGRAF iPF6450 adatlap

MÉRET ÉS TÖMEG

Méret (szé×mé×ma)	Központi egység automata tekercsadagoló egységgel (alapkitétel) 1227 (szélesség)×702 (mélység)×344 (magasság) mm; Tömeg: kb. 54 kg (fogyóeszközök és nyomtatóállvány nélkül) Központi egység felnyitott kosárral és nyomtatóállvánnyal: 1227 (szé)×870 (mé)×1001 (ma) mm; Tömeg: kb. 70 kg (fogyóeszközök nélkül) Zárt kosárral: 1227 (szé)×751 (mé)×1001 (ma) mm Központi egység nyitott kosárral, nyomtatóállvánnyal és spektrofotométerrel – 1227 (szé)×970(mé)×1001 (ma) mm; Tömeg: kb. 91 kg (fogyóeszközök nélkül) Lezárt kosárral: 1227 (szé)×875 (mé)×1001 (ma) mm
-------------------	---

TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

Tápellátás	100–240 V váltóáram (50/60 Hz)
Teljesítményfelvétel	Üzem közben: 100 W vagy kevesebb Kikapcsolva (készenléti állapotban): 0,5 W vagy kevesebb (Az ErP irányelv 6. szakaszának megfelelően)
Üzemeltetési feltételek	15–30 °C hőmérséklet, 10–80%-os páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Zajszint (kb.)	Üzemi: kb. 47 dB Készenléti állapot: 35 dB Működés: 6,4 Bel ISO 7779 szerint
Szabályozás	Európa: CE jelölés (EN60950, EN55022 B osztály, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024), Németország: TÜV, Oroszország: Gost-R, Más országok: CB tanúsítvány
Környezetvédelmi tanúsítványok	Nemzetközi Energy Star program (WW), IT ECO nyilatkozat (Európa), WEEE (Európa/India), RoHS irányelv, ErP irányelv, REACH, EPEAT

A CSOMAG TARTALMA

A doboz tartalma	Imbuszcavarhúzó, 2 nyomtatófej, 1 tintapatron-kezdőkészlet – 90 ml/db, európai/brit szabványú tápkábel, 3 hüvelykes orsóadapterek, távtartó a szegély nélküli nyomtatáshoz, telepítési útmutató, alapvető útmutató, kézikönyvet tartalmazó CD-ROM (Mac és Windows rendszerhez), szállítási óvintézkedéseket tartalmazó tájékoztató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, hordozóminták – lapok, a PosterArtist Lite szoftver ismertetője, a PosterArtist Lite szoftvert tartalmazó CD-ROM, illesztőprogramok beállítási kézikönyve
Software Included	Canon nyomtató-illesztőprogram Windows és Macintosh rendszerhez, Állapotfigyelő/Nyomtatásfigyelő, - Szabad elrendezés és iR nagyított másolat, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (csak Windows rendszerre), beépülő nyomtatómodul a Microsoft® Word/Excel/PowerPoint szoftverekhez (csak Windows rendszerre), beépülő nyomtatómodul a Photoshop® szoftverhez, Canon Calibration Management Console, beépülő nyomtatómodul a Canon Digital Photo Professional szoftverhez

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionális elemek	ST-28 nyomtatóállvány, Tekerstartó készlet: RH2-25 (2 hüvelykes tekerstartó mag 3 hüvelykes adapterrel és a szegély nélküli nyomtatáshoz távtartóval), SU-21 spektrofotométer
-------------------	---

FOGYÓESZKÖZÖK

Felhasználó által cserélhető elemek	Tintatartály: 130 ml – PFI-106: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B, 300 ml – PFI-206: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B Nyomtatófej: PF-05 Karbantartó kazetta: MC-16
-------------------------------------	--