

imagePROGRAF iPF8400 adatlap

TECHNOLÓGIA

Nyomtató típusa	12 színű – 1117,6 mm (44")
Nyomtatási technológia	Canon Inkjet on Demand 6 színű, integrált típus (2 nyomtatófej, nyomtatófejenként 6 chip)
Fúvókák száma	Összesen: 30 720 – BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B: színenként 2560 fúvóka 6 színhez 2 nyomtatófejen
Nyomtatási felbontás	2400×1200 dpi
Fúvóka pontsűrűsége	1200×2 a nem szóró fúvókák észlelésével és kompenzálásával
Garantált minimális vonalszélesség	n.a.
Vonalpontosság	±0,1 % vagy kevesebb
Tintacseppek mérete	4 pikoliter színenként
Tintakapacitás	Csomagban lévő induló tinta: 330 ml Értékesített tinta: 330 ml és 700 ml
Tintatípus	LUCIA EX 12 színű pigmenttinta: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64 bites), Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x
Nyomtatónyelvek	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Szabványos csatlakozófelületek	Nagy sebességű USB 2.0 10/100/1000Base-T/TX Ethernet

NYOMTATÁS SEBESSÉGE

Nyomtatás sebessége (A0 méretű tekercs, normál papír)	2,0 perc (Gyors üzemmód) 3,7 perc (Normál üzemmód)
Nyomtatás sebessége (A0 méretű tekercs, bevonatos papír)	3,7 perc (Normál üzemmód) 7,3 perc (Kiváló minőségű üzemmód)
Nyomtatás sebessége (A0 méretű tekercs, fotópapír)	6,0 perc (Normál üzemmód) 9,2 perc (Kiváló minőségű üzemmód)

MEMÓRIA

Puffer RAM	384 MB
Merevlemez	250 GB

PAPÍRKEZELÉS

Nyomathordozó szélesség	Tekercses papír: 254–1117,6 mm, Méretre vágott hordozók: 203,2–1117,6 mm
Nyomathordozó vastagság	Tekercses papír: 0,07–0,8 mm Méretre vágott hordozók: 0,07–0,8 mm
Legkisebb nyomtatható hossz	203,2 mm
Maximális nyomtatható hossz	Tekercses papír: 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik) Méretre vágott hordozók: 1,6 m
Hordozótekercs maximális átmérője	150,0 mm
Papíradagolási módszer	Tekercses papír: egy tekercs (elülső betöltés [elülső kezelés lehetséges], elülső kiadás), Méretre vágott hordozók: 1 lap Elülső betöltés és elülső kiadás

imagePROGRAF iPF8400 adatlap

Hordozóadagolási kapacitás	Kézi adagolás: 1 lap, Tekercesadagoló: 1 tekercs
Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)	515 mm (JIS B2), 1,030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"

MÉRET ÉS TÖMEG

Méret (szé×mé×ma)	1893 (szé)×975 (mé)×1144 (ma) mm Tömeg: kb. 143 kg (tekercestartó készlettel, tinta és nyomtatófejek nélkül)
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

Tápellátás	100–240 V váltóáram (50/60 Hz)
Teljesítményfelvétel	Üzem közben: 190 W vagy kevesebb, Kikapcsolva (készenléti állapotban): 0,5 W vagy kevesebb (Az ErP irányelv 6. szakaszának megfelelően)
Üzemeltetési feltételek	15–30 °C hőmérséklet, 10–80%-os páratartalom (páraleszapódás nélkül)
Zajszint (kb.)	Üzemi: kb. 50 dB vagy kevesebb Készenléti állapotban: 35 dB vagy kevesebb Üzemi: 6,8 Bel vagy kevesebb ISO 7779 szerint
Szabályozás	Európa: CE jelölés (EN60950, EN55022 B osztály, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024), Németország: TÜV, Oroszország: Gost-R, Más országok: CB tanúsítvány
Környezetvédelmi tanúsítványok	Nemzetközi Energy Star program (WW), IT ECO nyilatkozat (Európa), WEEE (Európa/India), RoHS irányelv, ErP irányelv, REACH, EPEAT

A CSOMAG TARTALMA

A doboz tartalma	Imbuszcsavarhúzó, kiadást segítő rúd, 2 db nyomtatófej, 1 készlet 330 ml-es tintatartály, európai/brit szabványú tápkábel, telepítési útmutató, alapvető útmutató, Európai Unió utasítások ismertetője (vegyszerekhez), kézikönyvet tartalmazó CD-ROM, felhasználói szoftvereket tartalmazó CD-ROM (Mac és Windows rendszerhez), szállítási óvintézkedéseket tartalmazó tájékoztató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, hordozóminták – lapok, görgőmegelőző támaszték elhelyezését tartalmazó ismertető, nyomtatóállvány telepítési útmutatója, tintatartály figyelmeztető kézikönyve, illesztőprogramok beállítási kézikönyve, Európai Unió utasítások ismertetője (vegyszerekhez)
Software Included	Canon nyomtató-illesztőprogram Windows és Macintosh rendszerhez, Állapotfigyelő/Nyomtatásfigyelő, - Szabad elrendezés és iR nagyított másolat, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (csak Windows rendszerre), beépülő nyomtatómodul a Microsoft® Word/Excel/PowerPoint szoftverekhez (csak Windows rendszerre), beépülő nyomtatómodul a Photoshop® szoftverhez, Canon Calibration Management Console, beépülő nyomtatómodul a Canon Digital Photo Professional szoftverhez

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionális elemek	Hordozófelszedő egység: TU-06 RH2-44 (2 hüvelykes tekercestartó mag 3 hüvelykes adapterrel)
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

FOGYÓESZKÖZÖK

Felhasználó által cserélhető elemek	Tintatartály: 330 ml: PFI-306: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B, 700 ml: PFI-706: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B, Nyomtatófej: PF-05, Vágókés: CT-06, Karbantartó kazetta: MC-08
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------