



# tesa® 4848 PV1



## Termék Információk

### Felületvédő film

### Termékleírás

A tesa® 4848 felületvédő film környezetbarát polietilén hordozóból és könnyű, öregedésnek ellenálló akrilragasztóból áll. Így könnyen, maradványanyag mentesen eltávolítható, akár négy héttel a felragasztás után is. Az erős akrilragasztó nagyon jól tapad poláris felületekhez. Ezenkívül a felületvédő film ellenáll az UV-sugaraknak és a hőnek. A védőfilm ellenáll különböző kémiai összetevőknek, a fizikai behatásoknak és a nedvességnek. Az átlátszó hordozóval elkerülhető a „sötétkamra” hatás, ha a filmet ablakokon használja. A tesa® 4848 szalagot gyakran használják nagy területek védelmére festés vagy homlokzati munkák során.

### Alkalmazások

\*A tesa® 4848 szalagot arra tervezték, hogy nagy területeknek nyújtsanak védelmet szennyeződések és sérülések ellen festés, vakolás vagy homlokzati munkák során

\*Ez a felületvédő film beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt megfelel

\*Maradványanyag mentesen eltávolítható, akár négy héttel a felragasztás után is

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |          |                    |       |
|------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga        | PE fólia | • Teljes vastagság | 48 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril    |                    |       |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |         |                         |      |
|---------------------|---------|-------------------------|------|
| • Szakítószilárdság | 12 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |
|---------------------|---------|-------------------------|------|

### Kiegészítő információk

Kültéri alkalmazás során az öntapadó ragasztószalagok még nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, ezért figyelmesebben kell tesztelni a ragasztó és a ragasztandó felület egymásra hatását. Különösen régi és kopott felületek - különösen PVC és bevont fémek - esetében a ragasztó eltávolítása során ragasztó maradhat a felületen illetve "szellemkép" alakulhat ki.



# tesa<sup>®</sup> 4848 PV1

Termék Információk

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04848>