


# 3M™ padló- és biztonsági jelölőszalagok

						
<b>Termékszám</b>	<b>471</b>	<b>971</b>	<b>764</b>	<b>766</b>	<b>767</b>	<b>5702</b>
<b>Jellemzők/megfelelő ehhez</b>	Hosszú távú láthatóság	Rendkívül tartós	Gazdaságos jelölőszalag	Gazdaságos biztonsági jelölés	Gazdaságos biztonsági jelölés	Hosszú távú láthatóság
<b>Főbb Jellemzők (info box)</b>						

## Fizikai és teljesítményjellemzők, fő jellemzők

Termékszám	471	971	764	766	767	5702
Teljes vastagság [mm]	0.140	0.800	0.125	0.125	0.129	0.140
Ragasztótípus	Gumi	Gumi	Gumi	Gumi	Gumi	Gumi
Szín	Fekete, fehér, piros, sárga, kék, tiszta, zöld, narancs, barna	Fehér, piros, sárga, kék, narancs, zöld	Fekete, szürke, fehér, piros, sárga, kék, tiszta, zöld, narancs	Sárga/fekete csíkok	Piros/fehér csíkok	Sárga/fekete csíkok
Hordozó	Polivinil-klorid (PVC)	Politejsav (PLA)	Polivinil-klorid (PVC)	Polivinil-klorid (PVC)	Polivinil-klorid (PVC)	Polivinil-klorid (PVC)
Lefejtési erő [Newton/25 mm]	6.3	13	5.3	5.3	5.3	5.3
Szakítószilárdság [Newton/25 mm]	61	429	57	57	57	65
Szakadási nyúlás	130%	290%	180%	180%	180%	170%
Használati hőmérséklet-tartomány	4°C – 77°C	4°C – 49°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	4°C – 77°C
Színkódolás						
Padló, fal vagy rakodóállás megjelölése						
Veszélyes területek megjelölése						
Nyom nélkül eltávolítható						
Forgalmas helyek						

## Javasolt felhasználások

Termékszám	471	971	764	766	767	5702
Sáv- és biztonsági jelzések	•	•		•	•	•
Berendezések megjelölése figyelmeztetési célból	•		•			
Csövek, szerszámok, eszközök stb. színkódolása	•		•			
Sokféle íves vagy domború felület rögzítése, csomagolása és szigetelése	•					
Padlójelek készítése nagy forgalmú területeken (raklapok, nehéz berendezések)		•				
Alacsony forgalmú területek, falak és csövek jelöléséhez			•	•	•	
Általános célú tartás és kötegelés			•			
Alkatrészek, berendezések vagy termékek ideiglenes kopásvédelme	•		•			
Segít a veszélyes területek azonosításában.				•	•	•
A tér kijelölése az ügyfelek és az alkalmazottak közötti távolságtartás érdekében – közösségi távolságtartás	•		•	•	•	•
Maszkolás eloxáláshoz, galvanizáláshoz, festéshez	•					
<b>Termékszám</b>	<b>471</b>	<b>971</b>	<b>764</b>	<b>766</b>	<b>767</b>	<b>5702</b>

### A termék használata

Jelen dokumentumban minden kijelentés, műszaki adat és ajánlás az 3M által megbízhatónak tartott teszteken és tapasztalaton alapul, továbbá az adatok átlagos értékek, és nem használhatók műszaki leíráshoz. Számos, a 3M vállalaton kívül álló tényező befolyásolhatja azonban egy adott alkalmazásban a 3M termékek használatát és teljesítményét, beleértve a termék használatának körülményeit, a termék használatához elvárt időt és környezeti körülményeket. Mivel ezeket a tényezőket kizárólag a felhasználó ismeri, és az ő ellenőrzése alá esnek, rendkívül fontos, hogy a felhasználó a 3M terméket kiértékelve meghatározza, hogy az megfelelő-e egy adott célra, illetve a felhasználó módszeréhez vagy alkalmazásához. A termékkel kapcsolatos felelősségvállaláshoz kapcsolódó kérdések esetén az értékesítés tárgyára vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.