

frontlit

HF-51-W16

Trärgewebe base fabric	(DIN ISO 2076)	100% Polyester
Garnfeinheit (K/S) yarn (W/F)	(DIN EN ISO 2060)	1100/1100 dtex
Fadendichte threads	(DIN EN 1049-2)	6,3/6,3 (K/S pro cm) 16/16 (W/F per inch)
Beschichtungsmaterial coating material		PVC
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 510 g/m² approx. 15 oz/yd ²
Reißfestigkeit tensile strength	(DIN EN ISO 1421)	2200/1800 N/5 cm 495/405 lbs/2 inch
Weiterreißfestigkeit (K/S) tear resistance (K/S)	(DIN 53363)	350/300 N 79/67 lbs
Schweißnahthaftung welding adhesion	(IVK 3.13)	45 N/5cm 10 lbs/2 inch
Dicke thickness	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 0,400 mm
Breite width		bis zu 500 cm up to 197 inch

Certified for
HP Latex Inks

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. HEYtex® steht für Qualität und optimale Funktionalität durch eine hohe Lagerstabilität von 6 Monaten in gemäßigten Klimazonen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations. HEYtex® stands for quality and an optimum functionality due to a high storage stability of 6 months in temperate zones.