
frontlit light eco

H5022-0295

Trägergewebe base fabric	(DIN ISO 2076)	100% Polyester
Beschichtungsmaterial coating material		PVC
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 500 g/m² approx. 15 oz/yd ²
Produktionsbreite production width		320/500 cm 126/197 inch
Höchstzugkraft K/S tensile strength w/f	(DIN EN ISO 1421-1)	ca. 2800/2100 N/5 cm approx. 320/240 lbs/inch
Weiterreißfestigkeit K/S tear resistance w/f	(DIN 53363)	ca. 410 N approx. 92/70 lbs
Brennverhalten flame retardancy	(DIN 75200)	max. 100 mm/min. max. 3.9 inch/min.
Einsatzmöglichkeit possible application		z.B. Billboards, großformatige Werbebanner, ideal für den Außeneinsatz e.g. billboards, large sized banner advertising, ideal for outdoor use

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. HEYtex® steht für Qualität und optimale Funktionalität durch eine hohe Lagerstabilität von 6 Monaten in gemäßigten Klimazonen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations. HEYtex® stands for quality and an optimum functionality due to a high storage stability of 6 months in temperate zones.