



Technical Data Sheet

orangeJet PadMe Easy

Product Description

It is no job applying orangeJet PadMe Easy on flat surfaces as the film does it by itself. The repositionable silicon glue sticks perfectly on all smooth and flat surfaces and the 300µm composite material out of PVC and PET works together perfectly and applies itself on windows, walls and any other surface. Printable with all digital printing technologies and with the washable glue-side PadMe Easy is an allrounder for all sign makers.

Application

Self-adhesive and repositionable PET/PVC-film for flat surfaces

Material

PVC + PET

Application Temperature

>10°C / >50°F

Colour / Finish

white / matt

Outdoor Durability

12 months

Thickness (without paper and adhesive, ISO 4593)

300 µm

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Adhesive

silicone glue, clear, removable

Dimensional Stability (FINAT TM 14)

Shrinkage ≤ 1 mm

Adhesive Power (FINAT TM 1)

15 ± 5 g/in/25 mm

Release Paper

PET liner, 25 µm

Weight

440 g/m²

Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

The published information concerning our products is based on practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only up to the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.



Technisches Datenblatt

orangeJet PadMe Easy

Produktbeschreibung

Das orangeJet PadMe Easy muss nicht auf flache Flächen aufgeklebt werden, es bringt sich quasi von selbst an. Der repositionierbare Silikonkleber haftet herausragend auf allen flachen Oberflächen und die 300µm Verbundmaterial aus PET und PVC vollbringen in der Kombi Wunder und legen sich von selbst an Scheibe, Wand und andere Oberflächen. Bedruckbar mit allen digitalen Drucktechnologien und einer abwaschbaren Klebefläche ist das PadMe Easy ein Allrounder für jeden Werbetechniker.

Anwendung

Selbstklebende und repositionierbare PET/PVC-Folie zur Verklebung auf flachen Untergründen

Material

PVC + PET

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

weiß / matt

Haltbarkeit im Außenbereich

12 Monate

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

300 µm

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Haftklebstoff

Silikon-Haftklebstoff, transparent, ablösbar

Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf ≤ 1 mm

Klebkraft (FINAT TM 1)

15 ± 5 g/in/25 mm

Abdeckung/Liner

PET liner, 25 µm

Gewicht

440 g/m²

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

18°C-25°C / 64°F-77°F, 40-60 % relative Luftfeuchtigkeit

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.