

## VASALHATÓ FÓLIÁK

## Poli-Tape Tubitherm Flock vasalható fóliák

Bársonyos tapintású, sűrűbb szövésű, nagy kopás állóságú flock fólia. Ideális plotteren történő vágáshoz, 60 fokos kés használatával. A felvasaláshoz lehetőleg hőprést kell használni. A felvasalt színes dekorációkkal ellátott textilek maximum 60 fokon moshatók, a neon színek pedig 40 fokon. A hosszabb tartósság érdekében javasoljuk, hogy kifordítva mossák a dekorált pólókat. **Csak fekete és fehér színben tartjuk raktáron!**

Szélesség	Típus	Vastagság	Vasalási adatok	Ár/fm
50cm	Flock (bársonyos tapintás) Önatapadós a hordozója.	500 mikron	160 Celsius 2 bar 15 mp	<b>Csak fekete és fehér színben kapható!</b> 4 140 Ft

## Poli-Flex vasalható fóliák

## Raktárról

A Poli-Flex olyan vasalható fólia, amely kiváló minőségű poliuretán filmből készül, hátoldalán matt, tükröződésmentes, hőre aktivizálódó ragasztóval. A matt ragasztó a könnyebb kiszedhetőséget szolgálja. Nagyon jó fedő tulajdonsággal rendelkezik, így bátran alkalmazható sötét színű textileken is. Egyedülálló rugalmassága nagyfokú igénybevétel esetén sem okoz kellemetlen csalódást. A Poli Flex vasalása történhet pamut, műszál, és ezek keverékéből összeállított textilekre egyaránt. Ideális megoldás pólók, sport mezek, sport táskák, promóciós zászlók és bannerek dekorálására. A forgalomban lévő valamennyi plotterrel vágható, 45 fokos kés használatával. A feliratokat a fólia ragasztós oldala felől kell vágni, tehát fontos, hogy az ábrákat vágás előtt megtükrözzék. A vasaláshoz legjobb, ha hőprést használnak, mert ezeken a gépeken pontosan be lehet állítani a szükséges hőfokot, vasalási időtartamot, nyomást, valamint nem utolsó szempont az sem, hogy nagy felületek vasalására is alkalmasak.

Szélesség	Típus	Hordozó	Vastagság	Vasalási adatok	Ár/fm
50cm	Színesek	Öntapadós	100 mikron		3 010 Ft
50cm	Metál	Öntapadós	100 mikron	155-165 Celsius	3 200 Ft
50cm	Neon	Öntapadós	100 mikron	3,5 bar	3 580 Ft
50cm	4782 Fényvisszaverő	Öntapadós	210 mikron	17-20 mp	5 080 Ft

## Poli-Flex nyomtatható vasalható fóliák

## Raktárról

A Poli-Flex nyomtatható fóliákat nem kell tükröben nyomtatni. Nyomtatás és körbevágás után a felesleges részeket ki kell szedni, eldobni, hogy a hordozón csak a szükséges flekk maradjon. Ezt követően a gyártó által kifejezetten ezekhez az anyagokhoz gyártott Poli-Tack 854-es típusú applikáló fólia segítségével lehet átmenetelt a kinyomtatott/körbevágott grafikát a textilre, melyre a lenti táblázatnak megfelelő paraméterekre beállított hőpréssel kell rávasalni.

Szélesség	Típus	Hordozó	Vastagság	Vasalási adatok	Ár/fm
50cm	Poli-Flex 4015 matt fehér	Öntapadós	100 mikron	155-165 Celsius fok 3 bar nyomás 17-20mp vasalási idő	3 000 Ft
50cm	Poli-Flex 4025 matt fehér	Nem öntapadós	150 mikron	135 Celsius fok 3,5 bar nyomás 17-20mp vasalási idő	2 560 Ft
50cm	Poli-Flex 4030 matt fehér	Nem öntapadós	80 mikron	165 Celsius fok 3,5 bar nyomás 17-20mp vasalási idő	2 770 Ft
50cm	Poli-Flex 4031 fényes fehér	Nem öntapadós	80 mikron	165 Celsius fok 3,5 bar nyomás 17-20mp vasalási idő	2 770 Ft
50cm	Poli-Flex 4033 matt fehér	Nem öntapadós	50 mikron	160 Celsius fok 2,5 - 3 bar nyomás 15mp vasalási idő	2 820 Ft
50cm	Pol-Flex 4034 matt átlátszó (tükröben kell nyomtatni)	Nem öntapadós	50 mikron	160 Celsius fok 2,5 - 3 bar nyomás 15mp vasalási idő	2 820 Ft
50cm	Poli-Flex 4625 matt átlátszó (tükröben kell nyomtatni)	Nem öntapadós	75 mikron	165-170 Celsius fok 3,5 bar nyomás 17-20mp vasalási idő	2 560 Ft
Szélesség	Típus				Ár/m
50cm	Poli-Tack 854 applikáló fólia				1 340 Ft
50cm	Poli-Tack 870 applikáló fólia				1 340 Ft